

DALI BOX Broadcast 6CH v2

Versión 1.0

- Primera versión.

Versión 1.1

- Incluye un nuevo parámetro para seleccionar si se debe encender el canal con regulación relativa (hasta ahora sólo existía el parámetro para seleccionar si se debe apagar el canal con regulación relativa).

Versión 2.3

- Adaptación del programa de aplicación para que disponga de nueva funcionalidad disponible en DALI BOX Interface 64 v3/ X2 2.1 e inBOX DALI 16 2.2.
 - Se añade parámetro para acción ante fallo de bus KNX.
 - Se incluye el modo día/noche
 - Se puede configurar una acción de alarma por canal
 - Se pueden utilizar los objetos individuales de color para controlar cada canal RGB/RGBW.
- Objeto para enviar un comando *Reset* al canal. Incluye la pérdida de la dirección individual.
- Se añade un objeto para deshabilitar detección de colisiones.

Versión 3.0

- Se añade la funcionalidad HCL (Human Centric Lighting), que permite ajustar la temperatura de color simulando el ritmo luminoso del sol.
- Compatibilidad con DALI part 252 (DT51), siendo posible monitorizar la potencia y el consumo de los balastos compatibles con esta funcionalidad.

Version 1.0

- Initial version.

Version 1.1

- New parameter to select if the channel with relative regulation should be turned on (previously, there was only the parameter to select whether the channel with relative regulation should be turned off).

Version 2.3

- Adaptation of the application program to include new functionality available in DALI BOX Interface 64 v3/ X2 2.1 and inBOX DALI 16 2.2.
 - Added parameter for action on KNX bus failure.
 - Day/night mode is included
 - One alarm action per channel can be configured
 - Individual colour objects can be used to control each RGB/RGBW channel.
- Object for sending a reset command to the channel. Includes loss of individual address.
- Added an object to disable collision detection.

Version 3.0

- HCL (Human Centric Lighting) functionality included, which allows adjusting the colour temperature simulating the sun luminosity rhythm.
- Compatibility with DALI part 252 (DT51), being possible to monitor the power and energy consumption of those compatible ballasts.