

Versión 1.2

- Primera versión.

Versión 1.3

- Se añade compatibilidad con sondas RTD personalizadas (NI1000).

Funciones lógicas

- Se añaden objetos de entrada de 4 bytes de tipo flotante.
- Se añade la posibilidad de definir textos para los objetos de comunicación de entrada y salida de las funciones lógicas.
- Se añaden descripciones para las operaciones y las condiciones de ejecución.
- Se añade una segunda condición de ejecución para cada función lógica, permitiendo disponer de hasta dos condiciones de ejecución por función.
- Se reorganiza la configuración de las funciones lógicas en una única pestaña, agrupando los parámetros en tablas para mejorar la usabilidad.

Termostato

- Se añade la posibilidad de bloquear la variable de control del termostato.
- Se añade la gestión integrada de los modos especiales mediante los objetos de 1 bit en modo switch y el objeto de 1 byte. El termostato aplicará automáticamente el modo especial de mayor prioridad.

Version 1.2

- Initial version.

Version 1.3

- Added support for custom RTD sensors (NI1000).

Logic Functions

- Added 4-byte floating-point input communication objects.
- Added support for custom texts for the input and output communication objects of the Logic Functions.
- Added descriptions for operations and execution conditions.
- Added a second execution condition for each Logic Function, allowing up to two execution conditions per function.
- Reorganized the Logic Functions configuration into a single tab, grouping parameters into tables for improved usability.

Thermostat

- Added thermostat control variable blocking.
- Added integrated special mode management using the 1-bit switch communication objects and the 1-byte communication object. The thermostat automatically applies the highest-priority special mode.