Z100

Versión 3.6

- Primera versión.

Versión 3.7

- Visualización de cámaras IP: ahora es posible visualizar las cámaras IP de la instalación en Z50/Z70/Z100
  - Compatible con cámaras que utilizan los protocolos HTTP o RSTP y los códecs de vídeo MJPEG & H.264.
- Compatibilidad con otros videoporteros SIP además de GetFace IP
  - Doorbird, Fermax, Comelit – configuración prefijada para mayor facilidad
  - Configuración genérica para cualquier videoportero SIP
- Monitor de energía
- Corrección de sugerencias o incidencias menores:
  - En los indicadores con coma flotante es posible seleccionar el número de decimales
  - Se corrige una incidencia de la versión 3.5 de Z70 v2 por la cual, el estado de porcentaje no se actualizaba correctamente en Zennio Remote
  - Se mejora la estabilidad y fluidez de la pantalla en general

Versión 4.0

- Control de temperatura de color.
- Visualización tipo rueda cromática para control RGB/RGBW
- Sliders para persianas, dimmers, consignas
- Compatibilidad con el videoportero de Akuvox
- Back-up para configuraciones de usuario: guardar configuración de marcos, planificadores y crono-termostato cuando hay que hacer un cambio de pantalla.
- Objeto para habilitar/deshabilitar los temporizadores
- Posibilidad de cambiar la el puerto por defecto en las cámaras IP
- Crear carpetas en ETS para objetos que comparten la misma funcionalidad (monitor de energía, VoIP,…)
- Mostrar en las pantallas qué licencias hay instaladas.
- Posibilidad de separar el objeto de potencia en el monitor de energía
- Nuevos mensajes para complementar el mensaje de "errror version mismatch"
- Añadir un nuevo objeto para anochecer /

Version 3.6

- Initial version.

Version 3.7

- IP cameras visualization: It is now possible to view the IP cameras of the installation in your Z50/Z70/Z100.
  - Compatible with cameras that use HTTP or RTSP protocols and MJPEG & H.264 video codecs.
- Compatibility with other SIP video intercoms in addition to GetFace IP
  - Doorbird, Fermax, Comelit – preset configuration for ease of use.
  - Generic configuration for any SIP video intercom.
- Energy monitor
- Correction of minor suggestions or issues:
  - It is possible to select the number of decimals in indicator boxes of 2-byte / 4-byte float.
  - An issue in version 3.5 of Z70 v2 has been fixed, where the percentage state was not updating correctly in Zennio Remote.
  - Improved overall screen stability and fluidity.

Version 4.0

- Colour temperature control
- RGB/RGBW wheel control
- Sliders for shutters, dimmers, setpoint
- Akuvox intercom compatibility
- Back-up for user configuration (save the macro, schedulers configuration when changing version or when changing the Z50/Z70/z100)
- Object to enable/disable schedulers
- Possibility to change the IP Camera port
- Create folders in ETS for objects which share same functionality (energy monitor, VoIP,...)
- Possibility to show in the screen which are the installed licenses.
- Possibility to separate the power object in the energy monitor
- New messages to complement "error version mismatch" message
- Adding an object for sunset and sunrise
- Possibility to add different setpoint limits in setpoint controls when being

- Nuevos mensajes para complementar el mensaje de "errror version mismatch"
- Añadir un nuevo objeto para anochecer / amanecer
- Posibilidad de añadir diferentes límites de consigna dependiendo de si estamos en modo verano o modo invierno.
- Inclusión de un nuevo control de teclado numérico para el envío de códigos numéricos mediante un objeto de 14 bytes.
- Mejora la velocidad de conexión a Zennio remote
- Se añade el usuario de emparejamiento "admin" que se usará para una futura aplicación web de gestión.
- Se habilita por defecto "Webserver tools" que tendrá una contraseña única e independiente para las nuevas pantallas vendidas

Versión 4.1

- Se permite importar y gestionar iconos personalizados y traducciones a través del WebServer.
- Se incluyen nuevos modos de emparejamiento: desde el WebServer, por descubrimiento en red local y a través de objeto KNX.

Versión 4.3

- Integración con sistema de audio Sonos
- Nuevo control multimedia, que permite integrar en una única casilla distintos controles de reproducción de audio.
- Slider para las lamas disponible en el control de persianas
- Modificación de controles de 2 botones para poder pulsar sobre el icono
- Mejoras en el monitor de energía:
  - Se incluye un tipo de instalación con inversores independientes para batería y paneles
  - Se añade un indicador para mostrar la suma de consumos
- Nuevo monitor de alarmas, que permite registrar las alarmas, así como los envíos de heartbeat y de batería baja.
- La pantalla de carga ahora ofrece más información del dispositivo
- Compatibilidad con videoporteros que funcionan como servidores SIP.
- Nuevo control de escenas doble dependiente del estado
- Posibilidad de representar varios valores del mismo tipo en un mismo gráfico

Versión 4.4

- Adding an object for sunset and sunrise
- Possibility to add different setpoint limits in setpoint controls when being in heating or cooling mode
- Keypad for PIN codes sending through 14 bytes object
- Connexion speed to Zennio remote improved
- "admin" pairing user added, in order to use it in future management web tool.
- "Webserver tools" enabled by default; brand new screens will have an unique and independent password

Version 4.1

- Custom icons and translations can be imported and managed via WebServer.
- New pairing modes are included: from WebServer, by local network discovery and via KNX object.

Version 4.3

- Integration with Sonos audio system
- New multimedia control that allows integrating different audio playback controls into a single widget.
- Slider for slats now available in the shutter control
- Modification of 2-button controls to allow tapping directly on the icon
- Improvements in the energy monitor:
  - An installation type with independent inverters for battery and solar panels is now included.
  - An indicator has been added to show the sum of consumptions.
- New alarm monitor, which allows registering alarms as well as heartbeat and low-battery reports.
- The loading screen now provides more information about the device.
- Compatibility with video intercoms that operate as SIP servers.
- New dual scene control dependent on state.
- Possibility to display multiple values of the same type in a single chart.

Version 4.4

mismo tipo en un mismo gráfico

Versión 4.4

- Nuevo control combo termostato, que integra los controles de clima en una única visualización.
- Nueva funcionalidad meteorológica
- Funcionalidad de pasarela bidireccional HTTP/S
- Posibilidad de reproducir sonidos personalizados en la pantalla que se carguen desde WebTools
- Salvapantallas: posibilidad de mostrar la previsión meteorológica, valores de humedad y CO2.
- Activación automática de las licencias canjeadas en Zennio License Manager cuando el dispositivo se conecta a internet
- Posibilidad de configurar la hora a mano cuando se ha parametrizado NTP pero no hay conexión a Internet
- Corrección de sugerencias e incidencias menores

Version 4.4

- New thermostat combo control, which integrates climate controls into a single display.
- New weather functionality
- Bidirectional HTTP/S gateway functionality
- Ability to play custom sounds on the screen, loaded from WebTools
- Screensaver: option to display the weather forecast, humidity and CO_2 levels.
- Automatic activation of licences redeemed in Zennio License Manager when the device connects to the internet
- Ability to set the time manually when NTP has been configured but there is no internet connection
- Correction of minor suggestions and issues